

## Вспомогательный контакт TGB3-OF2 для TGB3

### 1 Обзор



Вспомогательный контакт TGB3-OF2 используется в линии переменного тока 50/60 Гц с заданным тепловым током до 6А, с номинальным напряжением до 415 В или номинальным напряжением постоянного тока до 130 В и в основном состоит из автоматического выключателя серии TGB3 с током корпуса 125А и автоматического выключателя остаточного тока с током корпуса 63А для дистанционной индикации сигнала включения/выключения автоматического выключателя.

Стандарт: IEC 60947-5.

### 2 Технические параметры



Стандарт	GB/T14048.5		
Рабочее напряжение	AC-12	Ue=AC415B	Ie=3A
		Ue=AC240B	Ie=6A
	DC-12	Ue=DC130B	Ie=1A
		Ue=DC48B	Ie=2A
Рабочее состояние	11: Общий конец Открытие изделия: 11, 14 отсоединение; 11, 12 подключение Закрытие изделия: 11, 14 подключение; 11, 12 отсоединение		
Срок службы	6050 циклов		
Максимальная площадь проводки (мм <sup>2</sup> )	2,5		
Установка	Устанавливается после сборки с автоматическим выключателем		
Категория использования	AC12/DC12		



### 3 Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: -35°C ~ +70°C
- 3.2 Высота: Не более 2000 метров
- 3.3 Степень загрязнения среды: 2
- 3.4 Относительная влажность: ≤95%

### 4 Комбинированное состояние

Аксессуары слева		Комбинированный режим	Аксессуары справа
OF2		Или, и	MV+MN2
SD2		Или, и	MV+MN2
MX2		Или, и	MV+MN2
OF2	MX2	Или, и	MV+MN2
SD2	MX2	Или, и	MV+MN2

Примечание: Этот аксессуар может быть подключен только к автоматическому выключателю TGB3, он продается, и не может быть приобретен отдельно.