

Выпуск шунта TGB3-MX2 для TGB3



1 Обзор

Шунтовой расцепитель TGB3-MX2 для TGB3 в основном состоит из автоматического выключателя серии TGB3 с током корпуса 125A на правой стороне, подходит для переменного тока 50/60 Гц с номинальным напряжением до 400 В для дистанционного отключения шунта.

Стандарт: IEC 60947-1.

2 Технические параметры

Рабочее напряжение и ток	AC230B/400B DC24B/48B
Рабочее состояние	(70%-110%)US
Срок службы шунта	500
Максимальная площадь проводки (мм ²)	2,5
Установка	Устанавливается после сборки с автоматическим выключателем

3 Условия эксплуатации

3.1 Температура окружающей среды: -35°C~ +70°C

3.2 Высота: Не более 2000 метров

3.3 Степень загрязнения среды: 2

3.4 Категория установки: Класс II и III

4 Комбинированное состояние

Аксессуары слева		Комбинированный режим	Аксессуары справа
OF2		Или, и	MV+MN2
SD2		Или, и	MV+MN2
MX2		Или, и	MV+MN2
OF2	MX2	Или, и	MV+MN2
SD2	MX2	Или, и	MV+MN2

Примечание: Этот аксессуар может быть подключен только к автоматическому выключателю TGB3, он продается, и не может быть приобретен отдельно.