

Расцепитель максимального напряжения и нулевого напряжения TGB3-MV+MN2 для TGB3

1 Обзор

Расцепитель максимального напряжения и нулевого напряжения TGB3-MV+MN2 для TGB3 в основном используется в сети переменного тока 50/60 Гц с номинальным напряжением 230 В и состоит из автоматического выключателя серии TGB3 с током корпуса 125А на правой стороне для защиты от перенапряжения и отсутствия напряжения.

2 Технические параметры

Рабочее напряжение и ток	Номинальное напряжение 230 В
Рабочее состояние	MV=280В±5%B, MN=170В±5%B
Срок службы при максимальном напряжении и нулевом напряжении	500 циклов
Максимальная площадь проводки (мм ²)	2,5
Установка	Устанавливается после сборки с автоматическим выключателем

3 Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: -35°C~ +70°C
- 3.2 Высота: Не более 2000 метров
- 3.3 Степень загрязнения среды: 2
- 3.4 Относительная влажность: ≤95%

4 Комбинированное состояние

Аксессуары слева		Комбинированный режим	Аксессуары справа
OF2		Или, и	MV+MN2
SD2		Или, и	MV+MN2
MX2		Или, и	MV+MN2
OF2	MX2	Или, и	MV+MN2
SD2	MX2	Или, и	MV+MN2

Примечание: Этот аксессуар может быть подключен только к автоматическому выключателю TGB3, он продается, и не может быть приобретен отдельно.

